

Les 1: Minecraft McMyAdmin opstarten met screen na restart server.

A) Log in met WinSCP en start PuTTY op.

([Download link WinSCP](#) en [Download link PuTTY](#))

(Indien screen nog niet is geïnstalleerd: **yum install screen -y**)

```
{codecitation style="brush: bash;"}cd minecraft/server1;
```

```
screen;
```

```
./MCMA2_Linux_x86_64
```

Server start op

CTRL A C tegelijk indrukken

Kruisje rechtsboven aanklikken

```
{/codecitation}
```

Nu zal je server blijven doordraaien ook al sluit je PuTTY.

Les 2: Hoe McMyAdmin geforceerd afsluiten.

A) Typ volgende commands in PuTTY:

```
{codecitation style="brush: bash;"}killall -9 MCMA2_Linux_x86_64 ;
```

```
killall -9 java;
```

```
{/codecitation}
```

B) Indien u de volledige server wenst te rebooten. (Inclusief Centos)

```
{codecitation style="brush: bash;"}killall -9 java;
```

Minecraft

Geschreven door Administrator

dinsdag, 19 juni 2012 12:54 - Laatst aangepast dinsdag, 19 juni 2012 13:10

init 6;

{/codecitation}

Uw server start vervolgens terug op. (kan 5 minuten duren)

Start dan McMyAdmin terug op. (Zie les 1)

//